

## ***CARACTERISTICAS TECNICAS DEL VIBROLITH***

**Tipo:** Equipo de litotricia Intracorporea neumático por sistema balístico.

**Marca:** Elmed.

**Fabricación:** Turca.

**Alimentación:** 110/220 V AC

**Presión de operación:** 0-4 bar.



**Presión de entrada:** 5-10 bar. (Compatible con cualquier tipo de toma de la red de gases medicinales. (Toma Drager, Chemetron, tipo Diss, compresor o cilindro.)

**Tipo de gas de entrada:** Oxígeno, aire comprimido o aire medicinal.

**Modo de operación:** Pulso sencillo o múltiple (50-500 pulsos/minuto).

**Peso:** 6,3 Kg

**Aislamiento eléctrico:** Por transformador.

**Clase del equipo según el riesgo:** IIb

**Dimensiones:** 305 x 255 x 117 mm

**Probes o agujas:** 5 agujas ajustables a cualquier ureteroscópio, nefroscópio o cistoscópio. (0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2,0mm de diámetro).

El Vibrolith es ideal para la fragmentación de cálculos urinarios. Puede ser utilizado con cualquier ureteroscópio, cistoscópio rígido o flexible o nefroscópio.